

Пленка ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ



Назначение

Для использования в качестве упаковочного материала в различных отраслях народного хозяйства и других технических нужд, например, в сельском хозяйстве, мелиоративном и водохозяйственном строительстве.

Выпускаемые марки:

- М — Для изготовления транспортных мешков и других изделий, требующих применение пленок наибольшей прочности, стабилизированной и нестабилизированной, окрашенной и неокрашенной.
- Т — Для изготовления изделий технического назначения, строительства временных сооружений, защитных укрытий, упаковки и комбинированных пленок; стабилизированной и нестабилизированной, окрашенной и неокрашенной.
- СТ — Для использования в сельском хозяйстве в качестве светопрозрачного атмосферо-стойкого покрытия культивационных сооружений (теплиц, парников и т.д.) и других целей.
- СИК — Для использования в сельском хозяйстве в качестве светопрозрачного атмосферостойкого покрытия теплиц и других типов культивационных сооружений, обеспечивающего повышенный тепличный эффект, неокрашенной, стабилизированной с адсорбентом ИК-излучения.
- СК — Для использования в сельском хозяйстве при консервации кормов и других назначений; окрашенной и неокрашенной, нестабилизированной.
- СМ — Для использования в сельском хозяйстве в качестве материала для мульчирования и других целей; неокрашенной, стабилизированной сажей.
- В, В1 — Для использования в мелиоративном и водохозяйственном строительстве в качестве противодиффузионных экранов; В — неокрашенной, комплексно стабилизированной (в том числе сажей), высокомолекулярной; В1 — неокрашенной, стабилизированной сажей.

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации пленки от -45 до +50°С. Цвет пленки определяется назначением и желанием Заказчика.

Толщина, мм, для марки					Предельное отклонение, %, от номинальной толщины
М, Т	СТ, СК	СМ	СИК	В, В1	
0,100	0,100	0,100	0,100		20
0,120	0,120	0,120	0,120		
0,150	0,150	0,150	0,150		
0,200	0,200	0,200	0,180		
0,220	0,220	0,220	0,200	0,200	
0,250	0,250		0,220	0,250	
0,300	0,300		0,250	0,300	